

MAQUINARIA / ESTRUCTURAS

ACABADOS

BARNIZ/ESMALTE	Pico	Boquilla
4100 XTREME Succión	1.6 / 1.8	96 / XT01
3300 PRO Succión	1.6 / 1.8	EPA
4100 XTREME Presión	1.2 / 1.4	765 / XT01B
3300 PRO Presión	1.2 / 1.4	EPA
XTREME Mix / Mini Xtreme Mix	13/40 - 15/40	Xtreme
PSAM 107 / PSAM 104	13/40 - 15/40	-

Pintado de piezas en general, retoques y reparaciones

Pintado completo con micrajés bajos/medios y alta calidad

Pintado a alta presión, máxima calidad y viscosidades medias/altas



PRODUCCIÓN BAJA/MEDIA	Aplicaciones
652 / 653	Acabados 1k de baja viscosidad, máximo 100L diarios
DM 1/300	Acabados de baja viscosidad, pintado continuo
PRODUCCIÓN MEDIA/ALTA	Aplicaciones
DM 1/400	Baja viscosidad, alto caudal, pintado continuo
MACK 150 Mix	Espesores medios y alta velocidad
PRODUCCIÓN ALTA	Aplicaciones
MACK 320 Mix	Alta velocidad y espesor con calidad
MACK 320 / MACK 400	Máxima velocidad y espesores, pintado Airless

IMPRIMACIONES

FOSFATANTES/ANCLAJE	Pico	Boquilla
4100 XTREME Succión	1.4 / 1.6	XT01
3300 PRO Succión	1.4 / 1.6	EPA
4100 XTREME Presión	1.2 / 1.4	XT03 / XT01B
3300 PRO Presión	1.2 / 1.4	EPA
IMPRIM. STANDARD	Pico	Boquilla
4100 XTREME Succión	1.8	96 / XT01
4100 XTREME Gravedad	1.6 / 1.8	96 / XT01
3300 PRO Succión	1.8	EPA
3300 GTO Gravedad	1.6 / 1.8	EPA

Retoques, reparaciones, piezas pequeñas

Estructuras completas y piezas de gran tamaño, pintado continuo

Pintado de parches, reparaciones, piezas y pequeñas superficies

IMPRIMACIONES

IMPRIM. STANDARD	Pico	Boquilla	
4100 XTREME Presión	1.4 / 1.8	765 / XT01B	Viscosidades medias/bajas, espesores medios, acabados de alta calidad
3300 PRO Presión	1.4 / 1.8	EPA	
XTREME Mix / Mini Xtreme Mix	15/40 - 18/40	Xtreme	Pintado a alta presión, máxima velocidad y viscosidades medias/altas
PSAM 107 / PSAM 104	15/40 - 25/40	-	
IMPRIM. ALTA VISCOSIDAD	Pico	Boquilla	
4100 XTREME Gravedad	2.2 / 2.8	64S / 62S	Pintado piezas y paneles con medios y altos espesores
3300 GTO Gravedad	2.2 / 2.8	64S / 62S	
4100 XTREME Presión	1.8	765 / XT01B	
3300 PRO Presión	1.8	EPA	
XTREME Mix / Mini Xtreme Mix	18/40	Xtreme	Pintado a alta presión, máxima velocidad y productividad
PSAM 107 / PSAM 104	18/40 - 25/40	-	



PRODUCCIÓN BAJA/MEDIA	Aplicaciones
6110 / 610	Uso esporádico, piezas o series, reparaciones
652 / 653	Uso diario, volúmenes de pintura hasta 50L
PRODUCCIÓN ALTA	Aplicaciones
DM 1/300 - DM 1/400	Pintado continuo con viscosidades bajas/medias
MACK 320 Mix/MACK 320	Altos espesores von viscosidad media/alta
MACK 400	Máxima velocidad de aplicación con alta viscosidad

IMPRIM. ALTO ESPESOR	Pico	Boquilla	
PSAM 107	21/32	-	Pintado a alta presión, alto espesor y viscosidad
MACK 400 / MACK 600	Alta presión y caudal en aplic. airless		

TRATAMIENTO DEL AIRE

ACABADOS	Aplicaciones
4120	Filtrado mecánico de partículas sólidas (20u), agua y aceite
479 Plus	Filtrado mecánico de partículas sólidas (40u), agua y aceite
IMPRIMACIONES	Aplicaciones
479 Plus	Filtrado mecánico de partículas sólidas (40u), agua y aceite
439 Plus	Filtrado en línea hasta 40u , agua y aceite

